



PTO. MONTT
 RDR 121.3

CHILOÉ
 GNDC 121.6
 TWR 118.4

Notas
 1.- Requiere aprobación RNAV 1 ó RNP1
 2.- Requiere GNSS

Notas
 1.- RNAV 1 or RNP 1 approval required
 2.- GNSS required

Nivel de Transición by ATC
 Transition Level by ATC

No se ajusta a escala / Not to scale

STAR TENIM 1C/ANPIP 1B/MIKAS 1C RNAV

TENIM 1C: En AWY Q-809, desde TENIM proceder directo a PQ060-SIKOS. Cruzar TENIM a FL40 o superior, PQ060 a 3000FT o superior, SIKOS a 3000FT o superior, luego según autorización ATC.

TENIM 1C: On AWY Q-809, from TENIM proceed direct to PQ060-SIKOS. Cross TENIM at or above FL40, PQ060 at or above 3000FT, SIKOS at or above 3000FT, then according to ATC clearance.

ANPIP 1B: En AWY T-121, desde ANPIP proceder directo a PQ060-SIKOS. Cruzar ANPIP a FL40 o superior, PQ060 a 3000FT o superior, SIKOS a 3000FT o superior, luego según autorización ATC.

ANPIP 1B: On AWY T-121, from ANPIP proceed direct to PQ060-SIKOS. Cross ANPIP at or above FL40, PQ060 at or above 3000FT, SIKOS at or above 3000FT, then according to ATC clearance.

MIKAS 1C: En AWY Q-809, desde MIKAS proceder directo a OPRAN-VASAD. Cruzar MIKAS a FL50, cruzar OPRAN a 3000FT o superior, VASAD 3000FT o superior, luego según autorización ATC.

MIKAS 1C: On AWY Q-809, from MIKAS proceed direct to OPRAN-VASAD. Cross MIKAS at or above FL50, cross OPRAN at or above 3000FT, VASAD at or above 3000FT, then according to ATC clearance.